

# FICHE TECHNIQUE

## POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE 6MM BRONZE

### POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE 6MM, 2 PAROIS



### CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristiques          | Unité             | Valeur                 |
|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Epaisseur                 | mm                | 6                      |
| Structure                 | -                 | 2 parois               |
| Masse surfacique          | kg/m <sup>2</sup> | 1.30                   |
| Entraxe minimum           | mm                | 900                    |
| Protection UV             | -                 | Protection double-face |
| Rayon de cintrage minimum | mm                | 700                    |

### PROPRIÉTÉS

| Propriété              | Symbole                             | Méthode      | Unité               | Valeur     |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------|
| Transmission thermique | $\wedge U$                          | ISO 10077    | W/m <sup>2</sup> .K | 3,70       |
| Isolation acoustique   | R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) | EN ISO 717-1 | dB                  | -          |
| Réaction au feu        | -                                   | EN 13501-1   | Class               | B - s1, d0 |

### COULEUR

| Couleur | $\tau_v$<br>[%]<br>ISO 9050 |
|---------|-----------------------------|
| Bronze  | 35                          |