

Profil faîtière pour plaques ondulées

Fiche technique

La faîtière double pente en polycarbonate ondulé est l'accessoire indispensable pour assurer une finition propre, étanche et esthétique au sommet d'une toiture réalisée avec des plaques ondulées **petite onde 76/18** ou des **plaques ondulées diamantées**. Elle recouvre efficacement la jonction entre les deux versants d'une toiture à double pente, aussi appelée toiture apex.



Fabriquée en **polycarbonate** haute qualité traité anti-UV, cette faîtière résiste aux intempéries, aux rayons UV, aux chocs, au gel, à la pluie, au vent et à la grêle. Elle constitue une solution durable pour les projets de toiture résidentiels, agricoles, industriels ou professionnels.

Compatibilité avec la pente de toiture

Cette faîtière est conçue pour les toitures à double pente présentant un angle d'environ 90°, soit deux pans de toiture d'environ 45°. Grâce à la souplesse naturelle du polycarbonate, elle peut également s'adapter à des angles légèrement différents si la pose est réalisée avec soin.

Cette faîtière en polycarbonate ondulé 76/18 est idéale pour finaliser une toiture en plaques ondulées avec une finition esthétique, résistante et parfaitement adaptée aux conditions extérieures.

Notice de Montage

Important : prépercer la plaque pour la dilatation thermique (trou Ø 10 % supérieur au diamètre de la vis)

Angle d'environ 90°
(soit deux pentes d'environ 45%)

- Vous pouvez fixer la faîtière par le sommet arrondi directement sur une lambourde centrale (ou liteau faîtier) placée sous le faîtage.

→ Si la faîtière ne repose pas directement sur une lambourde, il est possible d'utiliser des entretoises ou cales d'appui pour rattraper l'écart ou fixer sur les côtés.

- Utilisez les **vis à rondelle avec joint d'étanchéité** identiques à celles prévues pour vos plaques ondulées, en les vissant au sommet des ondes

Pour une jonction parfaitement étanche : Appliquez, si besoin, un cordon fin de silicone neutre (type oxime ou alcoxy, non acétique) sous la zone de recouvrement.

Faîtière double
pente

